

DE

Erstklassiges Hochglanzblech:

- mit seitlichem Anschlag, mit oder ohne Verstärkungen;
- mit z oder omega verstärkung;
- der Seitenanschlag wird mit dem Fachboden verschweißt und bildet somit eine Einheit.

IT

Una vasta gamma di misure e portate
in lamiera lucida di prima scelta!

- con bordo laterale, con o senza rinforzi;
- con rinforzi a z o omega;
- a corpo unico grazie al bordo laterale saldato;

EN

A wide range of sizes and load capacities
in high-grade polished sheet metal!

- with side stop, with or without reinforcement;
- with z or omega reinforcements;
- the side stop is welded to the shelf and thus forms a unit.



STANDARD	Tiefe von 300 mm bis 1000 mm
LÄNGE	von 820 mm bis zu 1300 mm
ANDERE MASSE	auf Anfrage
TRAGKRAFT	Bis zu 300 kg.
PROFONDITÀ	Da mm 300 a mm 1000
LUNGHEZZA	Da mm 820 a mm 1300
ALTRE MISURE	Su richiesta
PORTATA	Fino a 300 Kg.
DEPTH	from 300 mm to 1000 mm
LENGTH	from 820 mm to 1300 mm
OTHER DIMENSIONS	on request
LOAD CAPACITY	Up to 300 kg.

PSR82350CB	820x350/0
PSR82400CB	820x400/0
PSR82500CB	820x500/0

PSR97350CB	970x350/0
PSR97351CB	970x350/1
PSR97352CB	970x350/2
PSR97400CB	970x400/0
PSR97401CB	970x400/1
PSR97402CB	970x400/2
PSR97500CB	970x500/0
PSR97501CB	970x500/1
PSR97502CB	970x500/2

PSR123350CB	1230x350/0
PSR123351CB	1230x350/1
PSR123400CB	1230x400/0
PSR123401CB	1230x400/1
PSR123500CB	1230x500/0
PSR123501CB	1230x500/1
PSR123502CB	1230x500/2

PSR130351CB	1300x350/1
PSR130401CB	1300x400/1
PSR130502CB	1300x500/1

