

DE

Erstklassiges Hochglanzblech:

- mit zentralem Anschlag, mit oder ohne Verstärkungen;
- mit z oder omega verstärkung;
- der Zentralemschlag wird mit dem Fachboden verschweißt und bildet somit eine Einheit.

IT

Una vasta gamma di misure e portate in lamiera lucida di prima scelta!

- con bordo centrale, con o senza rinforzi;
- con rinforzi a z o omega;
- il bordo centrale è saldato al ripiano per rendere la superficie liscia ed uniforme;

EN

A wide range of sizes and load capacities in high-grade polished sheet metal!

- with central edge, with or without reinforcement;
- with z or omega reinforcements;
- the central edge is welded to the shelf to create a smooth surface.



| | |
|-------------------------|------------------------------|
| STANDARD | Tiefe von 300 mm bis 1000 mm |
| LÄNGE | von 820 mm bis zu 1300 mm |
| ANDERE MASSE | auf Anfrage |
| TRAGKRAFT | Bis zu 350 kg. |
| PROFONDITÀ | Da mm 300 a mm 1000 |
| LUNGHEZZA | Da mm 820 a mm 1300 |
| ALTRE MISURE | Su richiesta |
| PORTATA | Fino a 350 kg. |
| DEPTH | from 300 mm to 1000 mm |
| LENGTH | from 820 mm to 1300 mm |
| OTHER DIMENSIONS | on request |
| LOAD CAPACITY | Up to 350 kg. |

| | |
|------------|-----------|
| PSR97600CB | 970x600/0 |
| PSR97602CB | 970x600/2 |

| | |
|------------------------|------------|
| PSR123600CB 1230x600/0 | 1230x600/0 |
| PSR123602CB | 1230x600/2 |
| PSR130602CB | 1300x600/2 |

