

DE

Böden verzinkt

- Finden Verwendung für hohe Lasten auf Querbalken von FIXRACK.
- Bestehen aus einem Fachboden mit Omega-Unterzügen (minimum alle 400 mm ein Unterzug).
- Die Tragkraft errechnet sich aus der Menge der Unterzüge. Über Längen von 1250 mm werden die Fachböden in 2 Stück produziert.

IT

Ripiani zincati

- con rinforzi ad omega per carichi pesanti.
- utilizzati sui prodotti FIXRACK sono composti da un piano zincato sorretto da rinforzi ad omega (min. 1 ogni 400 mm).
- la capacità di carico (portata) è determinata dal numero di rinforzi utilizzati. Per lunghezze superiori ai 1250 mm i ripiani sono prodotti in 2 pezzi.

EN

Galvanised shelves

- with omega reinforcements for heavy loads.
- used on FIXRACK products consist of a galvanised shelf supported by omega reinforcements (min. 1 per 400 mm).
- the load capacity is determined by the number of reinforcements used. For lengths over 1250 mm the shelves are produced in 2 pieces.



TIEFE	von 600 bis 1200 mm
BREITE	von 1000 bis 2500 mm
PROFONDITÀ	da 600 a 1200 mm
LARGHEZZA	da 1000 a 2500 mm
DEPTH	from 600 mm to 1200 mm
WIDE	from 1000 mm to 2500 mm

I CODICI DELLE TABELLE (pag. 11) non corrispondono

