

DE

Böden verzinkt

Diese Art von Querbalken sind für große Lasten geeignet und für Paletten in Sondermaßen, welche nicht direkt auf den Balken aufliegen. Es bedarf mindesten 2 Querbalken unter jeder Palette oder man bildet direkt mit diesen eine ebene Fläche um ein Maximum an Tragkraft zu erreichen.

IT

Utilizzati per carichi molto elevati o per pallet „Di dimensioni speciali - non standard“, che non appoggiano direttamente sui correnti. Si utilizza un minimo di due rompitratta per pallet, in alternativa si aumenta la numerazione in base alla portata richiesta.

EN

They are used when the loads are high and when the vanes are „oversized“ and do not rest directly on the beams. A minimum of two section breakers are used under each vane or the number is increased according to the required capacity.



CKRFRHM1A80	100x50x800	800 Kg
CKRFRHM1A100	100x50x1000	800 Kg
CKRFRHM1A120	100x50x1200	800 Kg

CKRFRHM1B80	100x50x800	1000 Kg
CKRFRHM1B100	100x50x1000	1000 Kg
CKRFRHM1B120	100x50x1200	1000 Kg

CKRFRHM280	80x80x800	1500 Kg
CKRFRHM2100	80x80x1000	1500 Kg
CKRFRHM2120	80x80x1200	1500 Kg

CKRFRHM380	100x50x800	1000 Kg
CKRFRHM3100	100x50x1000	1000 Kg
CKRFRHM3120	100x50x1200	1000 Kg

